

名称	403 一体化机动车信号灯 (满屏灯)			
规格型号	JD-400AB-3B14-Y307-5400			
简要描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 铝型材壳体, 国标电源, 玻璃色片, 全铝帽沿与装饰面板, 一体化灯杆, 杆高 5.4 米 ● 专用型材框架, 专用型材包边, 外观圆润, 造型美观 			
图片				
外形参数	单元排列	○○○	单元规格	φ 400mm
整灯参数	壳体材质	铝型材+镀锌板灯杆	透光面罩	钢化玻璃
	装饰面板	无	遮沿	铝材质
	外形尺寸	450*150*5400mm	重量	55kg
	安装方式	竖装一体化	外壳防护等级	IP53
光学性能	发光材料	四元素 LED	中心光强	800-1000CD
	发光颜色	R620-625nm、Y590-595nm、G503-508nm		
电气性能	供电电源	AC220V±20%, 50HZ	平均功耗	15W
	功率因素	大于 0.9	启动电流	<1A
	启动/关闭响应时间	小于 0.1S		
倒计时	数显形式	-		
	工作方式	-		
	通讯协议	-		
智能化	-			
电气安全性能	绝缘电阻	>500MΩ	泄漏电流	小于 0.1mA
	介电强度	1440VAC		
使用环境	工作温度	-40~+80℃	工作湿度	5~95%RH
维护性能	使用寿命	>70000h	平均无故障时间 (MTBF)	>30000h
	故障平均修复时间 (MTTR)	≤0.5h		
主要电气部件	红灯单元	HLD/Z/014001B	黄灯单元	HLD/Z/014002B
	绿灯单元	HLD/Z/014003B	红灯电源	HLD/Z/001225
	黄灯电源	HLD/Z/001225	绿灯电源	HLD/Z/001225
	控制板	-		
配附件	安装脚 (标配)	-		
	加长安装脚 (选配)	-		
	装饰面板 (标配)	-		
	遮沿 (标配)	HLD/J/005008 (1 配 3)		
	安装螺丝 (标配)	YJJ-209 (帽沿安装螺丝)		